

RBI 100 E1

Compresores



Descripción

Adecuado para cargar los cilindros SCBA a 300 bar de presión. Posee una rosca de conexión EN 144 y un manómetro.



413500

Datos técnicos

Diseño	3 Cilindros, 3 etapas, refrigerado por aire y lubricado con aceite.
Caudal	100 l/min a 330 bar.
Propulsión	Motor electrico de 2,2 kW, 230 Volt, 50 Hz, corriente de 1 fase*, con 2 m de cable y tipo de enchufe Schuko
Velocidad del compresor	2300 RPM
Presión de trabajo	Max. 330 bar.
Sistema de filtro	P-21
Dimensiones (LxANxAI)	750 x 420 x 400 mm
Peso	41 kg

*Voltajes y frecuencias especiales requieren un costo extra.

Datos para pedidos

41341401	Aceite de compresor. Cada envase contiene 1 litro. Peso 1,1 kg
412050	Repuesto de cartucho en filtro. Para P-21. Peso 0,25 kg

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.