

RBI 200 E

Compresores



Descripción



413540

Compresor de tamaño estándar para cargar los cilindros SCBA

- Interruptores de inversión de fases con cable y toma corriente.
- Con separador de agua y aceite.
- Rampa de llenado con 2 x 200 bar y llenado de válvulas EN 144 2 x 300 bar.

Datos técnicos

Diseño	3 Cilindros, 3 etapas, refrigerado por aire y lubricado con aceite.
Caudal	225 l/min.
Propulsión	Motor electrico de 4 kW, 230 Volt, 50 Hz, corriente trifásica*, con cable y enchufe CEE 16 A
Temperatura de operación	+5°C a +50°C
Presión de trabajo	Max. 350 bar
Sistema de filtro	Purificador de aire P-41, asegurando calidad de aire de acuerdo a DIN EN 12021, capacidad del cartucho: 1200 m ³ a 20° C
Nivel de ruido	87 dB a 1 m de distancia
Dimensiones (LxANxAI)	1200 x 600 x 850 mm
Peso	180 kg

*Voltajes y frecuencias especiales requieren un costo extra.

Datos para pedidos

41341401	Aceite de compresor. Cada envase contiene 1 litro. Peso 1,1 kg
413416	Repuesto de cartucho en filtro. Para P-41. Peso 1,7 kg

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaARD
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.